

Jabra Engage 50

Conçu pour être le meilleur micro-casque filaire numérique professionnel au monde*

- Système à 3 microphones, son stéréo et super bande passante
- Témoins lumineux personnalisables sur les deux écouteurs
- Unité de commande plate intuitive¹
- Consignes en temps réel par microphone pour les agents et riche analyse des appels pour l'entreprise
- Connectivité USB-C. Connectivité USB-A également disponible²


Caractéristiques techniques


Nom du produit	Engage 50 Stéréo	Engage 50 Mono
Audio		
Protection sonore pour l'utilisateur	PeakStop™ 105 dB SPL, IntelliTone™ 2.0	PeakStop™ 105 dB SPL, IntelliTone™ 2.0
Taille du haut-parleur	28 x 3,9 mm	28 x 3,9 mm
Puissance d'entrée max. du haut-parleur	10 mW (à 0,56 V)	10 mW (à 0,56 V)
Sensibilité du haut-parleur	115 dB SPL@0,4V, 1 kHz	115 dB SPL@0,4V, 1 kHz
Impédance du haut-parleur	32 Ohms	32 Ohms
Plage de fréquences du haut-parleur	20 Hz – 20 kHz	20 Hz – 20 kHz
Bande passante du haut-parleur Mode musique	20 Hz – 20 kHz	20 Hz – 20 kHz
Bande passante du haut-parleur Mode vocal	50 Hz – 20 kHz	50 Hz – 20 kHz
Type de microphone	Microphones MEMS numériques	Microphones MEMS numériques
Sensibilité du microphone	-26 dBFS@94dB SPL, 1 kHz	-26 dBFS@94dB SPL, 1 kHz
Plage de fréquences du microphone	100 Hz – 14 kHz	100 Hz – 14 kHz
Bande passante du microphone	100 Hz – 14 kHz	100 Hz – 14 kHz
Consommation électrique du microphone	630 uA	630 uA
Consommation électrique	Typ. 58 mA	Typ. 53 mA
Certifications	Homologations réglementaires : CE, FCC, KCC, RCM, Bruit au travail, certifications industrielles conformes G616 et OSHA : cTUVus, TCO / Skype for Business Open Office ³	
Facilité d'utilisation		
Contrôle audio intuitif ⁴	Oui	Oui
Témoins lumineux	Oui – 2	Oui – 1
Maintien et confort		
Facteur de forme des écouteurs	Serre-tête	Serre-tête
Perche micro ajustable	Oui (300°)	Oui (300°)
Perche micro flexible	Oui	Oui
Serre-tête rembourré	Non	Non
Coussinets	Simili cuir doux	Simili cuir doux
Connectivité		
Connexion (mini jack, USB, etc.)	USB-C	USB-C
Portée de fonctionnement (longueur du cordon)	120 cm	120 cm
Type de câble	Câble USB 2.0 flexible	Câble USB 2.0 flexible
Bande passante du micro-casque	20 Hz – 20 kHz	20 Hz – 20 kHz

[Jabra.com/Engage](https://www.jabra.com/Engage)

 * Référez-vous à [Jabra.com/commercial-claims](https://www.jabra.com/commercial-claims)
¹ Disponible comme accessoire ² En utilisant des accessoires tels que l'unité de commande Jabra Engage Link ou le cordon d'extension Jabra Link

³ La certification concerne le micro-casque lorsqu'il est utilisé avec l'accessoire d'unité de commande Jabra Engage Link MS

⁴ En utilisant l'accessoire d'unité de commande Jabra Engage Link

Caractéristiques techniques



Nom du produit	Engage 50 Stéréo	Engage 50 Mono
Généralités		
Contenu de la boîte	Micro-casque stéréo, pochette, clip pour vêtements, guide de démarrage rapide, carte d'avertissement/de garantie	Micro-casque mono, clip pour vêtements, guide de démarrage rapide, carte d'avertissement/de garantie
Dimensions de l'emballage (L x l x H)	157 x 200 x 47 mm	157 x 200 x 47 mm
Dimensions du carton principal (L x l x H)	395 x 330 x 220 mm	395 x 330 x 220 mm
Dimensions de l'unité principale (L x P x H)	150 x 193 x 62 mm	135 x 193 x 62 mm
Poids (sans cordon)	96 g	61 g
Garantie	Amérique du Nord : Garantie limitée 3 ans en Europe/APAC : Garantie limitée 3 ans en	Amérique du Nord : Garantie limitée 3 ans en Europe/APAC : Garantie limitée 3 ans en
Température de service	-10°C à +40°C (Humidité 5 %–85 % HR)	-10°C à +40°C (Humidité 5 %–85 % HR)
Température de stockage	-20°C à +50°C (Humidité 20 %–90 % HR)	-20°C à +50°C (Humidité 20 %–90 % HR)
Matériaux utilisés	PC/ABS ; PC ; POM ; TPE ; TPU	PC/ABS ; PC ; POM ; TPE ; TPU



Nom du produit	Jabra Engage Link (accessoire d'unité de commande pour Engage 50)
Facilité d'utilisation	Contrôle audio intuitif
	Les caractéristiques incluent : Décrochage/raccrochage, mode silencieux, contrôle du volume, état Busylight, bouton programmable
Connectivité	Connexion (mini jack, USB, etc.)
	USB-A et USB-C (en fonction du modèle)
Généralités	
Contenu de la boîte	Contrôleur, guide de démarrage rapide, carte d'avertissement/garantie
Dimensions de l'emballage (L x l x H)	93 x 140 x 41 mm
Dimensions du carton principal (L x l x H)	382 x 148 x 272 mm
Dimensions de l'unité principale (L x P x H)	45 x 82 x 17 mm
Poids (sans cordon)	60 g
Garantie	Amérique du Nord : Garantie limitée 3 ans – Europe/APAC : Garantie limitée 3 ans
Température de service	-10°C à +40°C (Humidité 5 %–85 % HR)
Matériaux utilisés	PC/ABS ; PC ; POM ; TPE ; TPU

Région	SKU	Description	EAN	UPC
Mondial	5093-610-189	Jabra Engage 50 Mono	5706991021400	706487018797
	5099-610-189	Jabra Engage 50 Stéréo	5706991021417	706487018803
	50-219	Jabra Engage Link USB-A, UC	5706991021387	706487018773
	50-119	Jabra Engage Link USB-A, MS	5706991021363	706487018759
	50-259	Jabra Engage Link USB-C, UC	5706991021394	706487018780
	50-159	Jabra Engage Link USB-C, MS	5706991021370	706487018766
	14208-15	Jabra Link Cordon d'extension, USB-C-USB-A, 1,20 m.	5706991021349	706487018735
	14208-16	Jabra Link Cordon d'extension, USB-C-USB-C, 1,20 m.	5706991021356	706487018742
	14101-70	Jabra Engage 50 Coussinets d'oreille, 10 pièces.	5706991021646	706487018995
	14101-71	Jabra Engage 50 Coussinets d'oreille, 2 pièces.	5706991021653	706487019008
	14601-02	Jabra Engage Clip pour vêtements, 10 pièces.	5706991021660	706487019015

Jabra.com/Engage